



IG 8150

Allestimento standard

- Trazione idraulica posteriore con comandi elettrici in piattaforma. 3 velocità di trazione selezionabili.
- Freni di stazionamento tipo lamellare a disinnesto idraulico.
- Sterzo a 70°
- Estensione manuale piattaforma m. 0,9.
- Claxon.
- Discesa manuale di emergenza.
- Valvole di blocco sui cilindri.
- Batteria trazione 24 V - 240 Ah.
- Caricabatteria a disinserimento automatico 24 V - 40 A.
- Avvisatore acustico movimenti.
- Inclinometro.
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza.
- Spina stacca batteria.
- Pneumatici pieni superelastici 16x6-8".
- Protezioni anticosciamento.
- Marcatura CE

Optionals

- Cavo 220 V, con spina, presa e salvavita.
- Batteria trazione 24 V - 320 Ah.
- Estensione manuale piattaforma m. 1,5.
- Girofari.
- Cancellotto ingresso piattaforma.
- Voltmetro.
- Contaore.
- Comandi proporzionali.
- Pneumatici pieni superelastici antitraccia 16x6-8"
- Pneumatici riempiti di schiuma poliuretana 18x8,5-8"
- Pneumatici artigliati riempiti di schiuma poliuretana 23x8,5-12"
- Sistema controllo batteria con protezione per bassa tensione.
- Diagnostica con contaore incorporato (solo per versione comandi proporzionali).

iteco
PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI



Specifiche tecniche

| | | |
|---|------|---------|
| Portata | Kg | 465 |
| Portata in estensione (m. 0,9) (m. 1,5) | Kg | 265/165 |
| Velocità salita | sec | 50 |
| Velocità discesa | sec | 40 |
| Azionamento a motore CC | V/Kw | 24/3 |
| Batteria | V | 24 |
| Capacità batterie | Ah | 240 |
| Peso batterie | Kg | 2x110 |
| Caricabatterie | V/A | 24/40 |
| Max. pressione idraulica | bar | 195 |
| Capacità serbatoio olio | ltr | 15 |
| Velocità (veloce) | Km/h | 3,5 |
| Velocità (lenta) | Km/h | 1,8 |
| Velocità di sicurezza | Km/h | 1 |
| Pendenza superabile | % | 20 |
| Raggio interno di sterzata | m | 1,4 |
| Raggio esterno di sterzata | m | 3,5 |
| Dimensione pneumatici | mm | 410x145 |
| Tipo pneumatici | | 16x6-8" |
| Peso complessivo | Kg | 1900 |

