



		PER USO INTERNO	PER USO INTERNO	PER USO INTERNO / ESTERNO	PER USO INTERNO
		IM 4680	IM 5980	IM 5980 EX	IM 7380
Numero di forbici		3	4	4	5
A	m	4,5	5,8	5,8	7,2
B	m	6,5	7,8	7,8	9,2
C (pot-hole sollevato/abbassato)	mm	90 / 22	90 / 22	90 / 22	90 / 22
D	m	1,99	2,10	2,10	2,20
E	m	0,87	0,97	0,97	1,08
F (altezza con ringhiere ribaltate)	m	1,6	1,7	1,7	1,8
Portata	kg	230	230	230	200
Portata su estensione piattaforma	kg	230	230	230	200
Persone autorizzate	n°	2	2	2 / 1	2
Motori trazione	V/kW		24 / 2,4		
Centralina idraulica	V/kW		24 / 2,1		
Batterie	V/Ah		24 / 185 (C5)		
Peso batterie	kg		4 x 28		
Caricabatterie	V/A		24 / 20		
Capacità serbatoio olio	l		7		
Velocità max trazione	km/h		4		
Velocità di sicurezza	km/h		0,6		
Pendenza superabile	%		25		
Raggio interno sterzata	m		0		
Raggio esterno sterzata	m		1,7		
Dimensioni ruote	mm		325 x 100		
Tipo ruote			cushion		
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi		1,5 / 2,5		
Peso	kg	1000	1290	1500	1700

